

DOBAVA I UGRADNJA DETEKTORSKIH VRATA U ZGRADI GRADSKE UPRAVE				
TROŠKOVNIK				
R.br.	NAZIV ROBE / USLUGE	KOL.	CIJENA	IZNOS
1.	Detektorska vrata - prema specifikaciji u privitku	1		
2.	Dostava, montaža, puštanje u rad i kalibracija	1		
CIJENA PONUDE BEZ PDV-a:				
P D V - 25%				
UKUPNA CIJENA PONUDE S PDV-om:				

UVJETI

- Adekvatnost najzahtjevnijim standardima – ECAC (*EU aerodromi*)
- Zone detekcije – Potpuno pokrivanje cijelog područja unutrašnjih dimenzija vrata
- DSP (Digital Signal Processor) tehnologija
- Dualna detekcija – sa odašiljačima i prijemnicima u svakoj stranici
- Svjetlosni signal propusnosti – brz i efikasan protok ljudi sa vrlo dobro primjetnim međunarodnim svjetlosnim signalima za "stoj" i "prođi" simbolima na ulaznoj strani vrata.
- LCD displej, svjetlosni signal za alarm, LED grafika,
- Sigurno otkrivanje potencijalno opasnog oružja, kao što su pištolji, noževi i drugo oružje, bez obzira na položaj ili usmjerenost predmeta.
- Zvučna i vizualna signalizacija – kod alarma aktiviraju se zvučni i vidni LED signali u zoni otkrića metala.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

- Raspon temperature: -20 ° C do 70 ° C
- Napajanje - automatski 220 V, 50 ili 60 Hz
- Zaštita od manipulacije (ključ ili kartica)
- Brojač pristupnika - brojač za broj ljudi koji su prošli kroz vrata, broj alarma i postotak alarma
- Filtriranje smetnji - analogno i digitalno filtriranje za eliminaciju utjecaja prtljage, radiopostaja i drugih potencijalnih izvora smetnji
- Alarm - podesiva glasnoća i ton audio signala, vidljivi LED signal
- „Pinpoint“ - zone se prikazuju putem LED dioda smještenih na izlaznoj strani vrata detektora
- Međunarodni simboli za "čekanje" i "idi" za putnike na ulazu u vrata detektora
- Izlaz za upravljanje vanjskim alarmom ili upravljačkom pločom
- Dimenzije
 - vanjske dimenzije maksimalno 90 cm x 230 cm x 70 cm,
 - unutrašnje dimenzije minimalno 70 cm x 200 cm x 58 cm,
- Mogućnost bilježenja i pohranjivanja svih promjene u postavkama, tijeku ljudi i povijesti alarma za naknadnu analizu.
- Mogućnost korištenja baterije, punjač uključen

DODATNI ZAHTJEVI

- Jamstvo 36 mjeseci
- Uključena dostava, montaža, puštanje u rad, kalibracija uređaja i obuka operatera
- Izjava da su dijelovi dostupni i servis uređaja osiguran u najkraćem mogućem roku (pet radnih dana)
- Isporuka i jednog ručnog sigurnosnog detektora koji se obično upotrebljava uz detektorska vrata. Poželjan je uređaj s iznimnom osjetljivošću i poljem djelovanja od 360°
napajanje: 1 x 9v baterija za do 80 sati djelovanja i/ili punjive NiMh baterije za do 20 sati djelovanja, jednostavna i brza zamjena baterije
težina 450 - 500g
jamstvo 2 godine